Istruzioni

Finestrella mosaico

Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Mosaico – Millefiori, assortimento non impegantivo, ca. ø 7 - 8 mm, spessore ca. 3 - 5 mm, 100 g = ca. 230 pezzi	620189	1
Mosaico – Millefiori, assortimento non impegantivo, ca. ø 4 - 5 mm, spessore ca. 2 - 6 mm, 100 g = ca. 840 pezzi	620178	in alternativa
Mosaico – Millefiori, assortimento non impegantivo, ca. ø 9 - 10 mm, spessore ca. 3 - 7 mm, 100 g = ca. 130 pezzi	620190	in alternativa
Mosaico di vetro Fantasy-Glas rotondo, ca. ø 12 x 5 mm, mix variopinto, 500 g = ca. 430 pezzi	506517	1
Set di smalto a freddo, 200 ml: smalto di resina a freddo 100 ml, indurente 100 ml, bicchiere per mescolare, bastoncini, istruzioni, sufficiente per una superficie di ca. 0,8 mq.	424222	1
Set di smalto a freddo, 50 ml: smalto di resina a freddo 25 ml, indurente 25 ml, bicchiere per mescolare, bastoncini, istruzioni, sufficiente per una superficie di ca. 0,2 mq.	437939	in alternativa
Dischi di betulla, assortimento non impegnativo, rotondo, misure: ca. ø 200 - 300 mm, ca. 20 - 35 mm spessore	723463	2
Cordone in polifibra, ca. ø 10 mm, 10 metri	528100	1
Utensili consigliati		
Seghe a tazza set di lame a tazza con lame temperate, gambo da 10 mm. Incl. 8 lame a tazza, grandezza: ø 25-32-38-45-51-57-63-68 mm, profondità di taglio 28 mm, punta guida centrante intercambiabile. Set da 8	350194	1
Punta per trapano per legno in speciale acciaio temperato, con punta di centraggio e lama pretagliente, per legno tenero e duro	331081	1
Utensili necessari		
Sottomano, trapano, pellicola liscia e resistente, forbici, spatole di legno, pennello di setola, carta da cucina		

Istruzioni

1. Pratica uno o più fori da ø 68 mm con la sega a tazza nel disco di betulla.
2. Posiziona i dischi di betulla su una pellicola liscia e resistente. Attenzione! La superficie inferiore deve aderire perfettamente alla pellicola, non devono esserci spazi liberi.
3. Distribuisci le pietre di mosaico Millefiori e Fantasy-Glas nei fori (saranno posate sulla pellicola).
4. Mescola lo smalto a freddo secondo le istruzioni del prodotto.
5. Versa uno strato sottile di smalto nei fori, in modo da coprire a filo le pietre di mosaico.
6. Lascia asciugare lo smalto per una notte.
7. Rimuovi i dischi dalla pellicola. I dischi, lo smalto ed il mosaico sono uniti.
8. Il disco di betulla assorbe lo smalto, per questo si formano dei contorni scuri. Puoi ricoprire l'interno dei fori con lo smalto usando il pennello. In questo modo attenui l'effetto.
9. Pratica un foro ø 10 mm sul disco di betulla con il trapano, per appendere la finestrella.
10. Infila nel foro un pezzo di cordoncino ed annodane le estremità.

Buon divertimento nella realizzazione dal tuo team creativo OPITEC!