Istruzioni
S004K004

Fungo con mosaico

Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Cilindro di polistirolo ca. ø 180 x 180	555871	1
Sfera di polistirolo vuoto all'interno, 2 parti, ca. ø 300 mm	507250	1
Espanso rigido ca. 500x250x6 mm, bianco	870540	1
Mosaico di mattonelle mini ca. 10-30x4 mm, mix giallo/rosso	563599	2
Mosaico di mattonelle mini ca. 10-30x4 mm, mix verde	563588	2
Mosaico di mattonelle ca. 20-55x7 mm, mix giallo/rosso	525489	1
Mosaico di mattonelle ca. 20-55x7 mm, mix verde	525456	1
Mix di nugget di vetro ca. ø 15-20 mm, 1000 g variopinto trasparente	598707	1
Dischi di legno ca. ø 10-30mm, spessore 5mm, 100 p.	700634	1
Mosaico di ceramica Briare, ca. 25x25x3mm, 1000 g, mix variopinto	564377	1 (event.)
Collante al silicone 3D 80ml, trasparente	314798	2
Cemento per fughe di mosaico, resistente agli agenti atmosferici, 1000 g	504906	3
Materiali/utensili consigliati		
Tenaglia per mosaico, ca. 225 lunghezza	306612	1
Guanti monouso, taglia M, 100 pezzi	936396	1 o
Guanti monouso, taglia L, 100 pezzi	942458	1
Materiali di supporto necessari		
Sottomano, matita, compasso, righello, cutter, coltello a punta, ciotola per mescolare, spatola, spugnetta, panno		

OPITEC

Testa del fungo

1. Iniziare con la testa del fungo, prendere le misure della parte interna della metà sfera (fino allo spigolo interno).
2. Tracciare il cerchio con la misura interna della mezza sfera sulla piastra dell'espanso rigido.
3. Tagliare con il cutter.
4. Incollare la lastra con collante al silicone nella mezza sfera.
5. Fissare per prima cosa sul lato esterno della sfera di polistirolo i dischi di legno dei cerchi di mosaico (silicone 3D).
6. Proseguire poi con i cerchi di mosaico di mattonelle e nugget.
7. Ricoprire il resto della testa del fungo con le tessere di mosaico seconda la propria fantasia.
8. Incollare sul bordo inferiore della testa i dischi di legno. Fare sporgere i dischi leggermente oltre il bordo della testa.
9. Fare asciugare il silicone per una notte.

Gambo del fungo

10. Per il gambo si prende il cilindro di polistirolo.
11. Fissare sulla circonferenza del cilindro (escluso il lato superiore e quello inferiore) le tessere di mosaico.
12. Fare asciugare per una notte.

Fughe

13. Mescolare il cemento seguendo le istruzioni del prodotto.
14. Applicare il cemento con le mani impiegando i guanti monouso.
15. Dopo 15 minuti ca. eliminare la parte eccedente del cemento con una spugnetta umida.
16. Ripetere questa operazione più volte.
17. Fare asciugare le fughe per una notte.
18. Lucidare la superficie di mosaico con un panno asciutto.
19. Incollare la testa del fungo sul gambo con collante al silicone 3D.

Suggerimento
Il fungo può essere reso resistente agli agenti atmosferici applicando il Finish per fughe (547728) oppure smalto a freddo (437939,424222).

Il team creativo OPITEC
ti augura buon divertimento!