Lampada con mosaico

Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Lampada di vetro da tavolo ca. ø 100 x 270 mm, bianco	513745	1
Mosaico Crackle/Safety ca. 15 x 20 cm, ca. 3 – 4 mm, turchese	518675	1
Mosaico Tiffany trasparente/opaco ca. 10 x 10 mm, 200 g, mix blu	597918	1
Mix di pietre decorative, mix colorato, assortimento non impegnativo, 250 g	552541	1
Collante al silicone 3D-Kit 80 ml	314798	1
Sostanza per le fughe del mosaico 250 g	539686	1
Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, nero opaco	455724	1
Materiali/utensili consigliati		
Battitore per Crackle/Safety ca. 180 x 25 x 5 mm	312800	1
Trancia per mosaico, ca. 205 mm	506654	1
Guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi	936396	1 oppure
Guanti usa e getta, misura L, 100 pezzi	942458	1
Attrezzi necessari		

Tappetino, forbici, carta da cucina, pinza per mosaico, pinzette, battitore per mosaico, spatola, misurino, ciotola, spugna, panno, guanti (monouso)

Incollare sulla lampada le tessere di mosaico con il silicone 3D. Le tessere possono essere prima spezzettate con la trancia per mosaico.

Applicare il mosaico Crackle/Safety sullo strato di silicone, battere con il battitore sulla superficie del mosaico, screpolare le fughe, la superficie si ingrandisce.
Fare asciugare lo strato di silicone durante la notte.

Mescolare la malta con acqua secondo le istruzioni riportate sul prodotto. Versare un po' di colore nero per colorare lo stucco. Distribuire lo stucco sulla superficie del mosaico con l'aiuto dei guanti (usa e getta). Dopo ca. 15 minuti rimuovere l'eccesso di stucco con una spugna. Ripetere questa procedura diverse volte.
Lasciare asciugare la malta durante la notte. Lucidare la superficie del mosaico con un panno asciutto.

Il team creativo OPITEC ti augura buon divertimento!