

Pietra steatite - istruzioni di base

Nozioni utili sulla pietra steatite

La pietra steatite (ollare) è una pietra tenera che può essere lavorata meccanicamente con strumenti semplici, può ad esempio essere segata, perforata, limata, levigata, intagliata, tornita, ecc.

Questo materiale naturale offre possibilità uniche di esercizio e realizzazione nel campo della lavorazione manuale.

La pietra steatite può essere usata per fare fantastici oggetti come ciotole, figure, ciondoli e molto altro.

I colori di questi materiali variano, pertanto non vi è alcuna possibilità di scelta delle tonalità di colore che verranno fornite.

La pietra steatite può essere facilmente tagliata in pezzi più piccoli con un seghetto da traforo o manuale.

Un'accurata selezione delle aree di estrazione e test di laboratorio regolari garantiscono che la nostra pietra steatite sia priva di sostanze pericolose (in particolare di tracce di amianto).

Istruzioni



Lavorare prima la pietra con una raspa grossolana o fine e carta abrasiva grossolana (grana 60/80). Le pietre più piccole (amuleti, cuori) possono essere sagomate solo con carta abrasiva grossolana. Le varie raspe ad ondulazione o la raspa universale sono utili per finiture e dettagli.



Ottenuta la forma desiderata, lisciare le superfici con carta abrasiva più fine (grana 120) (fino a quando saranno eliminati i graffi grossolani!).

Mettere la pietra in un recipiente piatto con acqua. Lavare la polvere e carteggiare la pietra direttamente in acqua con carta abrasiva adatta (grana 320). Lavorare la pietra fino ad ottenere una superficie liscia. Rifinire la superficie con carta abrasiva per uso con acqua ancora più fine (grana 600-1000).



Dopo la carteggiatura, asciugare la pietra con un panno. Oliarla (più volte fino a saturazione della pietra) o lucidarla con cera d'api. La tua opera d'arte è pronta!

*Ti auguriamo buon divertimento
il tuo Team creativo OPITEC!*