Istruzioni per targhetta con il nome con mosaico fluorescente

Materiale utilizzato		
Piastra Styrodur ca. 500 x 300 x 30 mm, 1 pezzo	872056	1 x
Mosaico Softglas-Colour, 10 x 10 mm, 200 g, mix blu	320850	1 x
Mix di tessere di mosaico di vetro, 10 x 10 mm, 200g, mix blu	512657	1 x
Mosaico-fluorescente quadrato, 10 x 10 mm, 125 g, blu	543573	2 x
Tessere a specchio, 10 x 10 mm, 200g	559602	1 x
Piastra mosaico Crackle, 15 x 20 cm, color argento	562113	1 x
Collante al silicone 3D, 80 ml	314787	1 x
Sostanza per le fughe del mosaico bianca, 1000 g	504906	1 x
Set di smalto a freddo 50 ml oppure	437939	1 x
Set di smalto a freddo 200 ml	424222	1 x
Attrezzi consigliati:		
Paletta per Crackle	312800	1 x
Guanti usa e getta gr. M, 100 pezzi oppure	936396	1 x
Guanti usa e getta gr. L, 100 pezzi	942458	1 x
Taglierina per polistirolo	305672	1 x
Fili incandescenti di scorta, 5 pezzi	305683	1 x
Batterie Camelion Alcaline, 1,5 V Mignon AA, per taglierina	200477	4 x
Tenaglia per mosaico, ca. 170 mm	558488	1 x

Attrezzi necessari:

pennarello, righello, taglierina per polistirolo (oppure seghetto universale), coltello appuntito, forbice, sottomano, guanti usa e getta, misurino, ciotola per mescolare la sostanza per le fughe, spatola, spugna, panno, pinzetta, paletta per Crackle/Safety, trapano oppure trapano manuale

1. Prendere in mano la piastra Styrodur.
2. Tagliarla con il seghetto oppure con la taglierina alla misura adeguata.
3. Disegnare con un pennarello il nome e le superfici mosaico desiderate.
4. Per poi appendere praticare due fori attraverso la piastra Styrodur.



Istruzione:

5. Iniziare con il nome.

8. Rimuovere con una pinzetta il mosaico Crackle/Safety.
9. Applicare una superficie di silicone 3D poco più grande del pezzo Crackle sulla piastra Styrodur.
10. Posizionare il pezzo Crackle/Safety sulla superficie di silicone.

11. Battere con la paletta Crackle/Safety sul pezzo di mosaico preparato.
12. Il mosaico Crackle/Safety si screpola, la superficie si ingrandisce. (Pertanto, l'applicazione di silicone deve essere sempre superiore al pezzo Crackle/Safety utilizzato.)

6. Impostare esso con il mosaico fluorescente quadrato.
7. Ora dare un accento con il mosaico Crackle/Safety. Come in questo modello la corona decorativa.



13. Quindi fissare le tessere a specchio sul bordo della targhetta con il nome.

14. Ora posizionare sull'area restante del mosaico a vostra scelta. (Mix tessere mosaico di vetro e mosaico Softglas-Colour). Le tessere di mosaico possono essere rimpicciolite con una pinza per mosaico.
15. Incollare mosaico anche sulle superfici laterali.

16. Lasciare essiccare la superficie mosaico con il collante durante la notte.
17. Mescolare la sostanza per le fughe in una ciotola con acqua ottenendo una pasta spalmabile. (Alla sostanza per le fughe sono allegate istruzioni separate.)
18. Spalmare in modo veloce ed uniforme la sostanza per le fughe sulle superfici di mosaico.
19. Utilizzare per questo procedimento guanti usa e getta. Così l'applicazione può avvenire direttamente con la mano.

20. Aspettare per ca. 15 minuti, fino a che la sostanza per le fughe si sia un pò indurita.
21. Eliminare ora con attenzione mediante una spugna umida la massa in eccesso.
22. Ripetere più volte questa procedura.
23. Liberare, con l'aiuto di un coltello, le forme di mosaico posizionate più in profondità, dalla sostanza per le fughe eccessiva.
24. Non spalmare la sostanza per le fughe nei fori che servono per appendere la targhetta.
25. Lasciare essiccare durante la notte.
26. Quindi eliminare l'ultimo strato grigio (della sostanza per le fughe) mediante un panno asciutto, dalle tessere di mosaico.
27. Per rendere la targhetta con il nome resistente al gelo, graffi ed a sostanze chimiche è possibile rivestirla completamente con uno smalto a freddo (parte anteriore e posteriore, istruzioni del prodotto distinte).